



K-3, K-4 & K-5 หัวเชื่อมแก๊ส

K-3, K-4 & K-5 (UNIAIR)

ประกอบด้วย : หัวเชื่อมแก๊ส สายเคเบิลความยาว 7 ฟุต พร้อมข้อต่อ

การใช้งาน : งานเซาะร่องแนวเชื่อม งานตัดเหล็ก งานบากชิ้นงาน

แรงดันลม : อัตราลม ตั้งแต่ 80 บาร์ ถึง 100 บาร์

ตารางแสดงค่ากระแสไฟฟ้า

ขนาดลวดแก๊ส	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
กระแสไฟฟ้ต่ำสุด (แอมป์) D.C.	90	200	300	350	450
กระแสไฟฟ้สูงสุด (แอมป์) D.C.	150	250	400	450	600
กระแสไฟฟ้ต่ำสุด (แอมป์) A.C.		200	300	325	350
กระแสไฟฟ้สูงสุด (แอมป์) A.C.		250	400	425	450

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง หัวเชื่อมแก๊ส กับ ลวดเชื่อม

TORCH MODEL	ELECTRODE DIAMETERS INCH			ราคา / ชุด
	COPPER CLAD	DC ELECTRODES	AC ELECTRODES	
K - 3	5/32", 3/16", 1/4"	5/16", 3/8"	3/16", 1/4", 3/8"	6,600
K - 4	5/32", 3/16", 1/4"	5/16", 3/8"	3/16", 1/4", 3/8"	7,800
K - 5	5/16", 3/8", 1/4", 5/8"		3/8"	9,000