



25 เกจปรับกำลังดันชั้นเดียว แบบ 2 หน้าปัทม์

ลักษณะสำคัญ

มีไดอะเฟรม ขนาดใหญ่ ถึง 70 มม. ทำให้จ่ายแรงดันได้อย่างคงที่
 สม่่าเสมอ ตัวเรือนเป็นทองเหลือง ขึ้นรูป หน้าปัทม์วัดความดันหนา
 ใหญ่ อ่านได้ชัดเจน ทำให้ อัตราการไหลของแก๊สเพียงพอที่จะตัด
 เหล็กได้หนาถึง 400 มม. มี External Safety Relief Valve

การใช้งาน

สำหรับการใช้งานทั่วไป ยกเว้น การใช้งานที่ต้องการอัตราการไหล
 ของแก๊สในปริมาณสูง

รุ่น	ชนิดแก๊ส	อัตราการไหล (m/h)	แรงดันใช้ สูงสุด (บาร์)	แรงดันการใช้งาน (บาร์)	หน้าปัทม์วัดความดัน (บาร์)	ราคา / ชุด
25-10M-OX	ออกซิเจน	85	10	0 - 16	0 - 315	1,700
25-1.4M-AC	อะเซทิลีน	15	1.4	0 - 2.5	0 - 40	1,700
25-3.5M-LP	โพรเพน	17	3.5	0 - 5	0 - 40	1,700
25-15M-N ₂	ไนโตรเจน	105	15	0 - 25	0 - 315	1,700