

บริษัท เค.วี.เอส.เอ็นจิเนียริง จำกัด KVS ENGINEERING

43 ตรอกวัดสามง่าม ถ. พระราม 6

แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2140101 แฟกซ์. 02-2140202

KVS

43 TROK WAT SAM NGAM, RONG MUANG

PATHUMWAN, BANGKOK 10330

E-Mail : kvsengi@truemail.co.th

IO<sup>®</sup>XYGEN



AC

หัวเชื่อม สำหรับ ออกซิเจน -- อเซททีลีน WSS – 7502 “S”

รุ่น	ขนาดหัวเชื่อม	ขนาดรูหัวเชื่อม (ม.ม.)	ความหนาที่ เชื่อมได้ (ม.ม.)	แรงดันแก๊ส ออกซิเจน (บาร์)	แรงดันแก๊ส อเซททีลีน (บาร์)	ราคา / ตัว
ACW -01	25	0.7	0.5-1.0	1.5	0.2-0.5	<b>80</b>
ACW -02	50	0.8	1.0-1.5	1.5	0.2-0.5	<b>80</b>
ACW -03	75	0.9	1.5-2.0	2.0	0.2-0.5	<b>80</b>
ACW -04	100	1.0	2.0-2.5	2.5	0.2-0.5	<b>80</b>
ACW -05	150	1.2	2.5-3.0	2.5	0.2-0.5	<b>80</b>
หัวเชื่อม 5 หัว พร้อม ค้ำขัน						ราคา 500 บาท / ชุด



L.P.G

หัวเชื่อม สำหรับ ออกซิเจน -- โพรเพท “WSS – 194”

รุ่น	ขนาดหัวเชื่อม	ความหนาที่เชื่อมได้ (ม.ม.)	แรงดันแก๊ส ออกซิเจน (บาร์)	แรงดันแก๊ส โพรเพท (บาร์)	ราคา / ตัว
LPW - 01	25	0.5 - 1.0	1.5	0.3	<b>120</b>
LPW - 02	50	1.0 - 1.5	1.5	0.3	<b>120</b>
LPW - 03	75	1.5 - 2.0	2.0	0.3	<b>120</b>
LPW - 04	100	2.0 - 2.5	2.5	0.3	<b>120</b>
LPW - 05	150	2.5 - 3.0	2.5	0.4	<b>120</b>
หัวเชื่อม 5 หัว พร้อม ค้ำขัน					ราคา 700 บาท / ชุด

หมายเหตุ ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า