

สาย LOGITECH STRONG USB

LOGITECH STRONG USB ช่วยให้คุณแยกอุปกรณ์ต่อพ่วง USB และโฮสต์พีซีออกจากกันได้สูงสุด 45 เมตรด้วยสาย USB 3.X ที่มีระยะเชื่อมต่อมากกว่าปกติสูงสุดถึง 15 เท่า สายเคเบิลแอ็กทีฟออปติคัลเหล่านี้มีคุณสมบัติไม่ลามไฟและได้รับการรับรอง ECA สำหรับการติดตั้งเชิงพาณิชย์บนผนัง เหนือเพดาน ผ่านราง และภายในท่อร้อยสายไฟขนาด 19 มม.

LOGITECH STRONG USB มีความยาวให้เลือกทั้ง 10, 25 และ 45 เมตร ช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ USB หรือฮับที่จ่ายไฟด้วยตนเองได้ไกลจากโฮสต์พีซีมากเป็นพิเศษ กำหนดที่ตั้งอุปกรณ์ เช่น ส่วนควบคุมระบบสัมผัส LOGITECH TAP เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย แต่ซ่อนโฮสต์พีซีไว้ในตู้ ห้องเล็ก หรือหลังจอแสดงผลได้

ความเข้ากันได้

- USB 2.0, 3.0, 3.1 และ 3.2
- อุปกรณ์ USB ที่จ่ายไฟด้วยตนเองและฮับ USB พร้อมแหล่งจ่ายไฟภายนอก รวมถึง LOGITECH MEETUP, LOGITECH RALLY CAMERA และ LOGITECH TAP

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นสายเคเบิลแอ็กทีฟออปติคัล LOGITECH STRONG USB จึงไม่จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ USB ที่จ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่น เช่น เว็บแคมและสปีคเกอร์ไฟ



- ข้อกำหนดด้านเทคนิค
- สายแอ็กทีฟออปติคัล USB 3.2 GEN 2
- USB TYPE A (ตัวผู้) เป็น TYPE C (ตัวผู้)
- ปริมาณงาน: SUPERSPEED USB 10 GBPS
- ความทนต่อแรงดึง: 200 นิวตัน
- ปริมาณแรงบิดอัด: 1000 กก.
- รัศมีการดัดโค้งแบบไดนามิก (ต่ำที่สุด): 25 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลางท่อร้อยสายไฟ (ต่ำที่สุด): 19 มม.

สีเทาเข้ม 45 METER : 939-001805

สีเทาเข้ม 10 METER : 939-001799

สีเทาเข้ม 25 METER : 939-001802