



DIGITAL DISPLAY
แสดงอุณหภูมิแบบดิจิทัล

MODEL: DM-A, DM-B

WALL TYPE AIR CONDITIONING



คอมเพรสเซอร์
COMPRESSOR



อะไหล่
SPARE PART



TURBO FAN

เร่งความเย็นได้เต็มที่ ปรับอุณหภูมิขะหลับ



SLEEP MODE

สวิงได้ทุกทิศทาง



4 WAYS AUTO SWING



TIMER

ตั้งเวลาเปิดปิดได้



FILTER

ดักจับฝุ่น กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์



MODEL: CM-A, CM-B

ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
ครีบริบายความร้อนอลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
ระบบห้วงเวลา 3-5 นาที ช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว

WALL TYPE

AIR CONDITIONING



MODEL: DM-A, B / CM-A, B



MODEL: DM-A,B



MODEL: CM-A,B



ท่อสำรือ 4 เมตร



คอมเพรสเซอร์
COMPRESSOR

อะไหล่
SPARE PART

INDOOR UNIT MODEL			DM-095-A	DM-125-A	DM-185-B	DM-255-B
STANDARD NO.5						
AIR FLOW	CFM		350	400	600	800
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CROSS FLOW FAN			
	QTY		1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMENT SPLIT CAPACITOR		DC BRUSHLESS MOTOR	
	QTY		1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/8	1/2	1/2	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	83.50	83.50	96.90	108.00
	HEIGHT	CM	29.50	29.50	32.00	33.50
	DEPTH	CM	20.80	20.80	24.10	22.60
APPROX WEIGHT	KG		9.00	9.00	11.00	14.00
OUTDOOR UNIT MODEL			CM-095-A	CM-125-A	CM-185-B	CM-255-B
COOLING CAPACITY	BTU/HR.		9,500	12,600	18,532	25,058
POWER INPUT	WATT		750	1,000	1,425	1,900
CURRENT	AMP.		3.50	4.70	6.40	8.60
NO.5 มอก. 2134-2553	WATT		2,700	3,600	5,300	7,100
NO.5 มอก. 1529-2561	WATT		750	1,000	1,425	1,900
SEER	BTU/WATT		14.30	14.09	13.38	13.65
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY			
CONDENSER COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN			
REFRIGERANT	TYPE		R32			
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
MOTOR	TYPE		PERMENT SPLIT CAPACITOR			
CONNECTION	SUCTION	INCH	3/8	1/2	1/2	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	76.50	80.50	80.50	89.00
	HEIGHT	CM	55.50	55.50	55.50	67.30
	DEPTH	CM	30.30	33.00	33.00	34.20
APPROX WEIGHT	KG		26.00	32.00	37.00	51.00

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit.
Specification subject to change without notice.