

Air Conditioner



เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้ง

R32
Refrigerant

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Fancoil Unit

- ขนาด 18,700-40,300 BTU/Hr.
- แบบตู้ตั้ง ดีไซน์โค้งมน สมรรถนะการทำงาน ดีเยี่ยมควบคุมด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์
- Auto Swing ปรับส่ายทิศทางลมแบบอัตโนมัติในแนวตั้ง
- เลือกปรับความเร็วได้ 3 ระดับและอัตโนมัติ
- แผ่นกรองอากาศเปิดออกด้านหน้า ช่วยต่อการบำรุงรักษา
- ควบคุมการทำงานที่หน้าเครื่องและรีโมทไร้สาย (Option)
- แสดงอุณหภูมิที่กำหนดเป็นตัวเลข (LCD)



รีโมทอินฟรา
เรดแบบ Digital



100.2134-2333

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)



100.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561)



100.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วน-บายพาสความเย็นด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)

Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอส์ยให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR18 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

Model : DQM18 - DQM40

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DQM 18	DQM 25	DQM 30	DQM 30	DQM 33	DQM 33	DQM 36	DQM 36	DQM 40	DQM 40
AIR FLOW	CFM		500	650	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY		5,300	7,300	8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800
	WATT INPUT		1,710	2,350	2,840	2,840	3,060	3,060	3,420	3,420	3,810	3,810
EER	BTU/WATT		10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220 / 1 / 50									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
FAN	TYPE		SINGLE INLET CENTRIFUGAL FAN									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
	QTY		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	51	51	54	54	54	54	54	54	54	54
	HEIGHT	CM	175	175	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5	182.5
	DEPTH	CM	31.5	31.5	41	41	41	41	41	41	41	41
OUTDOOR UNIT MODEL			CR 18	CR 25	CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY	BTU / HR.		18,700	25,900	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY									
EVAPORATOR COIL	TYPE		COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN									
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR									
REFRIGERANT	TYPE		R32									
FAN DIAMETER	INCH		20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	22	22	22	22
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT	KG		55	56	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27 °C D.B., 19 °C W.B., Air on evaporator coil and 35 °C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



Catt.No.DQM.CR-2024