

# Air Conditioner



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

## WALL TYPE



Model : DRW



Model : CR



รับประกัน  
คอมเพรสเซอร์ 5 ปี



รับประกัน  
อะไหล่ 2 ปี

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ISO9001:2015,ISO:14001:2015,ISO45001:2018,ISO/IEC17025:2005

# Air Conditioner

## เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง WALL TYPE



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

- ขนาด 30,039 - 35,662 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วลมแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบ ขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท



Model : DRW 305A - DRW 365A

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557) (มอก.1155-2257)

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553) (มอก.2134-2553)



ระบบแผ่นฟอกอากาศ



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย (มอก.1529-2561) (มอก.1529-2561)

ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

- ★ ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชั้นดี
- ★ ผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ★ ครีบริบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin
- ★ ท่อทองแดงภายในเครื่องมาตรฐานสูง
- ★ ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ★ ระบบหน่วงเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ★ ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน และผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- ★ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model : CR-305A

Model : CR-365A - CR-365-3B

### SPECIFICATION

IN DOOR UNIT MODEL			DRW-305-A	DRW-305-A	DRW-365-A	DRW-365-A	DRW-365-A	DRW-365-A
AIR FLOW	CFM		900	900	1050	1050	1050	1050
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50					
FAN	TYPE		CROSS FLOW FAN					
	Q'TY		1					
MOTOR	TYPE		DC BRUSHLESS MOTOR					
	Q'TY		1					
	HP		1/12					
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	135	135	135	135	135	135
	HEIGHT	CM	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50
	DEPTH	CM	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2
APPROX. WEIGHT	KG.		21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7
OUTDOOR UNIT MODEL			CR-305-A	CR-305-3	CR-365-A	CR-365-3	CR-365-B	CR-365-3B
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		30,033	30,115	34,185	34,289	36,244	36,290
	WATT มอก.2134-2553		8,800	8,800	10,200	10,200	10,200	10,200
POWER INPUT มอก.1155-2557	WATT		2,565	2,565	2,970	2,970	2,970	2,970
SEER	BTU/WATT		13.1	13.31	12.97	13.41	13	13.7
COP มอก.2134-2553	WATT/WATT		3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY				SCROLL	
REFRIGERANT	TYPE		R32					
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	380/1/50	220/1/50	380/1/50	220/1/50	380/1/50
FAN MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITY					
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	98	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	79.5	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	39	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG.		67	67	80	80	90	90

Note : Cooling capacity based on 27 C D.B., 19 C W.B., Air on evaporator coil and 35 C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

