

# Air Conditioner



## เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง WALL TYPE

- ขนาด 30,000 - 40,300 BTU/Hr.
- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายทุกรุ่น
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบสายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท
- ระบบฟอกอากาศแบบสมบูรณ์แบบ

**R32**  
Refrigerant

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



รีโมทคอนโทรล  
ไร้สายแบบ Digital



Model : DW-30-A - DW-40-A



มอก.2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน



มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ  
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ

## Condensing Unit

- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอส์ให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ไดมาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model : CR 30 - CR 33  
Model : CR 30-3 - CR 33-3



Model : CR 36 - CR 40  
Model : CR 36-3 - CR 40-3

## SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DW-30-A	DW-30-A	DW-33-A	DW-33-A	DW-36-A	DW-36-A	DW-40-A	DW-40-A	
AIR FLOW		CFM	900	900	900	900	1,100	1,100	1,100	1,100	
COOLING CAPACITY	WATT CAPACITY		8,800	8,800	9,500	9,500	10,600	10,600	11,800	11,800	
	WATT INPUT		2,840	2,840	3,060	3,060	3,420	3,420	3,810	3,810	
EER		BTU/WATT	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220 / 1 / 50								
EVAPORATOR COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN								
FAN		TYPE	CROSS FLOW FAN								
MOTOR		TYPE	DC MOTOR								
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
DIMENSION	WIDTH	CM	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	125.9	
	HEIGHT	CM	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	
	DEPTH	CM	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	
OUTDOOR UNIT MODEL			CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3	
COOLING CAPACITY		BTU / HR.	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300	
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY								
EVAPORATOR COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINIUM FIN								
FAN MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR								
REFRIGERANT		TYPE	R32								
FAN DIAMETER		INCH	20.5	20.5	20.5	20.5	22	22	22	22	
CONNECTION	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	98	98	98	98	
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5	
	DEPTH	CM	37	37	37	37	39	39	39	39	
APPROX. WEIGHT		KG	62	62	62	62	70	70	75	75	

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005



มอก.1155-2557



มอก.2134-2553



มอก.1529-2561



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



TUV NORD (Thailand) Ltd.



NAC-100-15-11225



Made in Thailand



THAILAND



Certificate No. CL 5/2009

