

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R32
Refrigerant



Model DCR 5

Floor/Ceiling type



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



มอก.2134-2553

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



มอก.1529-2561

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย
(มอก.1529-2561)



มอก.1155-2557

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

- ขนาด 13,329 - 40,156 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกรีโมทคอนโทรล ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น - ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)
- สามารถปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ

R32
Refrigerant

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ



Model DCR5



รีโมทคอนโทรล
สายแบบ Digital
(Standard)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



ระบบผ่านฟอกอากาศ



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องปรับอากาศประสิทธิภาพพลังงาน
(มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบบความเย็นด้วยอากาศ
(มอก.1155-2557)



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากกรมไฟฟ้าพลังเขตนครหลวง



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ
สำหรับศูนย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
(มอก.1529-2561)

Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบ
- ผ่านกระบวนการเคลือบ และอบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบทวนเวลาช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงาน และผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน



Model CM-125A - CM-255A



Model CR-305-A



Model CR-365-A - CR-405

Model CR-365-3 - CR-405-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCR5-403	DCR5-603	DCR5-803	DCR5-1000	DCR5-1201	DCR5-1202	DCR5-1350	DCR5-1350
AIR FLOW	CFM		400	600	800	1,000	1,300	1,350	1,400	1,400
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE		CENTRIFUGAL DOUBLE INLET , DOUBLE WIDTH							
	Q'TY		2	2	2	2	4	4	4	4
MOTOR	TYPE		AC MOTOR				BLDC MOTOR			
	Q'TY		1	1	1	1	2	2	2	2
	HP		1/20	1/15	1/8	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	131	131	131	191	191	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	21	24	24	27	24	24	27	27
APPROX. WEIGHT	KG		32	35	45	47	62	65	68	68
OUTDOOR UNIT MODEL			CM-125-A	CM-185-A	CM-255-A	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405	CR-405-3
COOLING CAPACITY	BTU/Hr.		13,329	19,038	26,166	31,200	36,100	36,000	40,156	40,000
	WATT มอก.2134		3,600	5,300	7,300	8,800	10,600	10,600	11,800	11,800
POWER INPUT มอก.1155	WATT		1,000	1,472	2,030	2,555	2,817	2,883	3,451.30	3,276
POWER INPUT มอก.1529	WATT		1,000	1,472	2,030	2,555	2,935	2,935	3,451.3	3,276
SEER.	BTU/WATT		13.71	13.84	13.33	13.00	13.39	13.25	12.83	12.85
COP มอก.2134	WATT/WATT		3.60	3.60	3.60	3.43	3.63	3.53	3.43	3.43
COMPRESSOR	TYPE		ROTARY							SCROLL
REFRIGERANT	TYPE		R32							
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz		220/1/50					380/3/50	220/1/50	380/3/50
MOTOR	TYPE		PERMANENT SPLIT CAPACITOR							
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	80.5	80.5	94.6	98	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	55.5	55.5	81	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	33	33	41	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT	KG		32	40	61	67	80	80	80	80

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO/IEC 17025:2005



Cat.No.DCR/CM,CR-2024