

## LED Tube T8



หลอดแอลอีดี ขนาด T8 9W,18W ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ทันที กับชุดรางฟลูออเรสเซนต์เดิม เพียงถอดสตาร์ทเตอร์ออกเท่านั้น ให้แสงสว่างภายใต้มุมกระจายแสงที่กว้างเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน และอาคารทั่วไป

### PRODUCT FEATURES

- ➔ ติดตั้งทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ G13
- ➔ ประหยัดพลังงานถึง 65%
- ➔ อายุการใช้งานนาน 15,000 ชั่วโมง
- ➔ ผ่าน EMC ตาม มอก.1955-2551
- ➔ Wiring : Double End. เข้าสายไฟ 2 ด้าน
- ➔ รับประกัน 1 ปี

\* Compare to original fluorescent lamp \*

Dimension	Socket	AC INPUT 180-260V	Beam Angle	TIS1955-2551	Indoor use only	Beam Angle	Lifetime (hrs.)	Operation Temperature (°C)
<b>2ft (600 mm.)</b> 	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only	203	15,000	-20~40°C
<b>4ft (1,200 mm.)</b> 	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only	203	15,000	-20~40°C

## LED Tube T8 full set



ชุดรางแอลอีดี สำเร็จรูปพร้อมหลอดแอลอีดี มีให้เลือก 2 ขนาด 9,18W ได้ออกแบบมาเพื่อความสะดวก ในการติดตั้งง่าย และน้ำหนักเบา เราเลือกใช้ ขั้วบิตลีดคุณภาพสูง เพื่อการใช้งานยาวนาน ถึง 15,000 ชม.

หมายเหตุ : กรณีที่หลอดเดิมเสียสามารถใช้หลอด แอลอีดี Tube Shining ทดแทนได้ทันที (Double End)

- ➔ ชุดรางสำเร็จพร้อมใช้ แอลอีดี ขาบิตลีด
- ➔ ติดตั้งทดแทน ชุดรางหลอดฟลูออเรสเซนต์ G13
- ➔ ประหยัดพลังงานถึง 65%
- ➔ อายุการใช้งานนาน 20,000 ชั่วโมง
- ➔ ผ่าน EMC ตาม มอก.1955-2551
- ➔ Wiring : เข้าสายไฟได้ทันที
- ➔ รับประกัน 1 ปี

\* Compare to original fluorescent lamp \*

Dimension	Socket	AC INPUT 180-260V	Beam Angle	TIS1955-2551	Indoor use only	Beam Angle	Lifetime (hrs.)	Operation Temperature (°C)
<b>2ft (600 mm.)</b> 	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only	203	15,000	-20~40°C
<b>4ft (1,200 mm.)</b> 	G13	LED TUBE	203°	TIS1955-2551	Indoor use only	203	15,000	-20~40°C